


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

 **HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Distancia a ejes Vertical (mm)	Ancho L (mm)	Distancia a ejes Horizontal C (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos o secciones	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}C$ W	Exponente	Precio €
1.800	1.770	600	600	95	6,4	32,2	4	542	406	1,25	672
											Cromado

ESQUEMAS



OBSERVACIONES

 Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero y espejo

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 1 altura y 1 ancho

Acabado Cromado y espejo central

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.800 x 600 mm | Cromado y espejo central



VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

